

Datenblatt FTRFBu180.121/V2

Artikelnummer: BA010201

Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, Aufputz, Hintergrundbeleuchtung

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. Ein in Kürze notwendiger Batteriewechsel wird am Sensor signalisiert.



Adaptiver Heizzeitbeginn	Ja
Anzeige Isttemperatur	Ja
Anzeigeart	beleuchtetes, grafisches Display
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Drehknopf und Tasten
Betriebsspannung	3 x Micro AAA, 1,5 V
Design	Berlin 3000
ECO Funktion (Absenkung)	Ja
Farbe	reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010

Fühlerelement	NTC intern
Funkfrequenz	868 MHz
Inneneinstellung	Nein
Lagertemperatur	-10 ... 50 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Manuelle Sollwertverstellung	Ja
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage/Befestigung	Aufputz
Oberflächenbeschaffenheit	matt
Oberflächenschutz	unbehandelt
Regelbereich	5 ... 30 °C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150 m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	III
Sicherheit und EMV	gemäß DIN EN 60730

Transparent	Nein
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Ventilschutzfunktion	Nein
Zusammenstellung	Komplettgerät
Abmessung (B x H x T)	110 mm x 110,7 mm x 26 mm

