

## Datenblatt FTRFUd210.123#59

Artikelnummer: UA080007

Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 55x55mm, verkehrs-/studioweiß, glänzend

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht.



Anzahl der digitalen Eingänge	0
Anzeige Isttemperatur	Ja
Anzeigeart	beleuchtetes, grafisches Display
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	innenliegender Sollwertsteller
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Design	Berlin UP
ECO Funktion (Absenkung)	Ja
Elektrischer Anschluss	Schraub-Steckklemmen
Farbe	reinweiß

Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Fühlerelement	NTC intern
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Nein
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage/Befestigung	Unterputz (tiefe Dose empfohlen)
Oberflächenbeschaffenheit	glänzend
Oberflächenschutz	lackiert
Parallel-Betrieb möglich	Ja
Regelbereich	5 ... 30 °C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150 m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	I
Sicherheit und EMV	gemäß DIN EN 60730
Transparent	Nein

Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Ventilschutzfunktion	Ja
Zusammenstellung	Komplettgerät
Abmessung (B x H x T)	71 mm x 71 mm x 46 mm

